



コラムリフト

VP 451114

能力 7500kg/コラム の移動式コラムリフト

概要:

- ◆ 電気的な駆動システムを採用したとてもスムーズな作動
- ◆ スムーズな作動、省メンテナンスのボールネジを採用し、高効率を実現
- ◆ スピンドル駆動部分5年保証
- ◆ コラムの優れた機械的剛性があらゆる状況での安全性と機能を保証
- ◆ ハンドル付油圧式移動装置(ドリー)によりコラムを簡単・便利に移動
- ◆ 高品質ウォームギヤードモーターにより オーバーランすることなく、精密に高さを調整
- ◆ リフト部はサイズ固定ホルダー
- ◆ 作業スペース確保のため、駆動装置をリフト上部に配置
- ◆ 整備工場に適した頑強性と防滴性を備えた駆動装置
- ◆ 耐摩擦性で簡単操作のメンブレン操作パネル

- ◆ 電源をバッテリー(4x 12V)から供給することにより、コラムを自由に配置可能。あらゆるカテゴリーの車両に対応
- ◆ ユーザーの利便性を考慮し、それぞれのコラムに操作パネルを一つずつ装備
- ◆ 使用時の柔軟性を高める異なる3つの運転モード
- ◆ タイヤやサスペンションの交換をすばやく・簡単行うことを可能にするグループ/個別コラムモード
- ◆ シンクロ機構と安全機能をワイヤレスで監視し、マイクロプロセッサ制御
- ◆ メカニカルロック機構で最高の安全性を確保
- ◆ 電源低下時のための簡易非常下降プログラムを標準で装備

- ◆ 最大8本まで増設可能(一つの現場に10セットまで)

- ◆ 特にスペースに制限のある現場で操作性に役立つ無駄のないCOLUMLIFTデザイン
- ◆ 高品質パウダーコーティング塗装※オプションでご希望の色に

標準納入品:

- ◆ コラムリフト 4本
- ◆ 移動用油圧装置 4個

TECHNICAL DATA:

最大荷重 / コラム	7500 kg
モーター出力 / コラム	1.5 kW
本体重量 / コラム	545 kg
揚程	1750 mm
上昇 / 下降 時間	113 s / 113 s
充電電圧	230 V
最大荷重での上下可能回数	25
3500kg での上下可能回数	35
使用可能タイヤ外径	850 - 1250 mm
IEC 規格	IP 54

ACCESSORIES:



※サポートスタンド (純正リジットラック) も各サイズご用意



※小さいタイヤ用ソケット
タイヤ外形 550mm ~ 使用出来ます



※14.00 x 25 まで対応幅広フォーク
タイヤ外形がより大きな車両用

この他にも便利なオプションがございます。
詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。